

10W40

HUILE MOTEUR HAUTE PERFORMANCE

Lubrifiant semi-synthétique pour moteurs Diesel et essence, atmosphériques ou turbocompressés. Excellente protection anti-usure, grande stabilité, convient pour les moteurs à injection directe ou non des véhicules légers, utilitaires, poids lourds, engins de TP, tracteurs agricoles et autres engins équipés de systèmes SCR (AD BLUE) et/ou de vanne EGR.

Lubrifiant de très haute performance pour la lubrification des moteurs Euro IV/Euro V de la plupart des constructeurs (en particulier des moteurs du groupe Volvo/Renault Trucks).

Satisfait les exigences les plus sévères des constructeurs à la fois américains et européens, et correspond aux nouveaux concepts de globalisation et mondialisation.

La technologie semi-synthèse donne des possibilités d'allongement des espacements de vidange qui, en fonction des recommandations des constructeurs, peuvent atteindre 100.000 km (moteurs Euro IV de Volvo avec SCR sans DPF), réduisant ainsi le temps d'immobilisation lié à la maintenance.

UTILISATEURS

Transporteurs, travaux publics, services de maintenance de toutes industries, garages, agriculteurs, loueurs de véhicules, etc.

PERFORMANCES

Répond aux exigences suivantes : ACEA E7/E5/E3/B4/B3/A3, API CI-4/CH-4/CG-4, MAN M 3275, RVI RLD/RLD-2, VOLVO VDS-3, Mercedes-Benz p 228.3, Mack EO-N, EO-M Plus, GLOBAL DHD-1, DEUTZ DQC III-10, CUMMINS CES 20076/77/78, MTU Type 2, CATERPILLAR ECF-2 / ECF-1a.

APPLICATION

Vidanger l'huile usagée. Remplir avec la PROLUBE 10W40 jusqu'au niveau indiqué.

CARACTÉRISTIQUES

- Aspect : liquide épais de couleur ambré.
- Grade SAE : 10W40.
- Densité : 0,873 environ.
- Viscosité cinématique à 40 °C (NF T 60 100): 98,3 mm²/s.
- Viscosité cinématique à 100 °C (NF T 60 100): 14,5 mm²/s.
- Viscosité (ASTM D 2602) à -25°C : 6433 mPa.s.
- Indice de viscosité (NF T 60-136) : 152.
- Point d'écoulement (NF T 60-105) : - 27 °C.



CONDITIONS D'EMPLOI


Se référer aux préconisations du constructeur. L'élimination de l'huile doit être faite en conformité avec les règlements en vigueur concernant le rejet des huiles usagées. Se reporter aux conditions d'emploi figurant sur l'emballage.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D1004-0418-1196



Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société  www.pro5.fr
PROTECTION PRÉCONISÉE : gants nitrile, lunettes.

