



FILM CACHE PANNEAUX POUR TRAVAUX ROUTIERS

- > **Conçu pour l'occultation temporaire de panneaux routiers et autoroutiers, pendant la réalisation des travaux.**
- > **Résiste aux intempéries.**
- > **Garantie aux U.V. pendant 6 mois.**
- > **Rapide à installer : économie de temps et de main d'œuvre.**
- > **Facile à enlever.**
- > **N'attaque pas le film réfléchissant des panneaux.**
- > **Repositionnable.**
- > **Film très opaque ; une seule couche suffit à cacher efficacement le panneau.**
- > **Bonne résistance aux produits aqueux et aux émulsions bitumineuses.**
- > **Occultant pour les surfaces vitrées.**

APPLICATION

Appliquer sur des surfaces propres, sèches et non friables. Le film est repositionnable. Retirer le film une fois le travail réalisé.

CONDITIONS D'EMPLOI

Stocker dans un local tempéré. Délai de conservation : 6 mois. Se reporter aux conditions d'emploi figurant sur l'emballage. Retirer le film dans les 2 mois maximum après l'application.

CARACTÉRISTIQUES

Rouleau de 410 mm de largeur X 50 m linéaires.

Film support : film polyéthylène basse densité de couleur noir.

Adhésif : copolymère acrylique sans solvant résiduel ni silicone.

Épaisseur : 70 μ \pm 10 %.

Poids du film au m² : 64 g/m² \pm 10 %.

Densité : 0,922.

Allongement longitudinal : > 200 %.

Allongement transversal : > 400 %.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société

 www.pro5.fr

D1020-1003-8544

 **POUR UNE DÉMONSTRATION :**
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

