



Produit alcalin  
à rincer

## Nettoyant pour les climatisations et systèmes de refroidissement

- > **Excellent nettoyant** : pénètre et élimine rapidement la poussière, la suie, les huiles ainsi que les autres particules déposées sur les serpentins de refroidissement qui empêchent le bon fonctionnement des climatisations et systèmes de refroidissement installés en intérieur ou extérieur des bâtiments.
- > **Améliore le rendement des équipements.**
- > **Facile à appliquer** : pulvériser et rincer, c'est tout !
- > **Action très rapide** : il réduit les frais de main d'œuvre et le temps d'arrêt des équipements.
- > **Economique** : S'utilise toujours dilué dans l'eau, même dure. Ininflammable.
- > **Tensioactifs biodégradables à plus de 90 %.**
- > **Produit formulé pour simplifier l'entretien des appareils d'air conditionné installés en intérieur ou extérieur des bâtiments.**

### UTILISATEURS

Les plombiers, les frigoristes, les sociétés d'entretien des équipements d'air conditionné, les industries, les hôtels, les restaurants, les cafétérias, les garages, les collectivités, les syndicats de copropriété, les salles de sports, les gymnases, les hôpitaux, les magasins, les sociétés de transports, les aéroports, les gares et tout type d'entreprises.

### S'UTILISE AVEC

Nos surpresseurs et nos pulvérisateurs.

### APPLICATION

Arrêter le moteur. FORMULA 448 peut être utilisé pur ou dilué, selon le degré de salissures.

Normalement, une dilution de 1 volume de produit pour 1 volume d'eau suffit.

Pulvériser la solution, laisser agir de 2 à 5 minutes, brosser si nécessaire et rincer abondamment à l'eau claire.

Brancher à nouveau l'appareil. Convient aussi pour le nettoyage des filtres permanents. Nota : protéger les moteurs électriques et les interrupteurs qui peuvent être exposés à la pulvérisation ou le rinçage.

### CONDITIONS D'EMPLOI

FORMULA 448, à forte concentration, attaque les surfaces peintes et l'aluminium poli. Faire un test préalable ou utiliser une solution très diluée.

Ne pas laisser sécher le produit sur les vitres, rincer immédiatement pour éviter l'apparition de dépôts tenaces. Ne pas stocker en dessous de 0 °C. Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

### CARACTÉRISTIQUES

Aspect : liquide transparent bleu-vert.

Odeur : légère.

pH : 13 - 13,5.

pH (1/40) : 12 - 12,5.

**EPI** : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société

**Pro5** [www.pro5.fr](http://www.pro5.fr)

**PROTECTION PRÉCONISÉE** : gants, lunettes, vêtements de protection.

POUR UNE DÉMONSTRATION :  
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP  
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC  
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.



D1067-1203-1083