



POLYFLOC DRY

Coagulant anionique

- > **Efficace** : Permet de flocculer les particules minérales (carbonate de calcium par exemple).
- > **Facile à employer** : Poudre blanche miscible dans l'eau.
- > **Economique** : La solution obtenue peut être facilement dosée même à de très faibles dosages.
- > **POLYFLOC DRY est un coagulant anionique mis au point pour traiter les effluents industriels.**
- > **Il permet de flocculer les particules minérales contenues dans les effluents.**

Domaine d'application : station d'épuration, clarificateur dans les bassins des carrières.

APPLICATION

Préparer une solution de 0,2 à 0,5 % de POLYFLOC DRY.

Injecter la solution obtenue de 10 à 40 ppm au maximum dans les effluents à traiter.

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Poudre blanche.

Odeur: Caractéristique.

Densité : 1 g/cm³ environ.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société

 www.pro5.fr

D1074-0904-6799

 **POUR UNE DÉMONSTRATION :**
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

