



CLENOVTM

SOLUBILISE LES GRAISSES CUITES DÉCAPANT POUR LES FOURS

- Produits utilisables en milieu alimentaire, conforme à l'arrêté du 19 décembre 2013.
- N'attaque pas les métaux ferreux, l'émail.
- Agit également à froid.
- Ininflammable.
- Tensioactifs biodégradables à plus de 90 %.
- Sans phosphates.

APPLICATION

Pour le décapage d'un four, pulvériser CLENOV pur sur les parois du four.

Monter le four à température.

Dès que le four est suffisamment chaud, l'arrêter et essuyer avec une éponge humide.

S'il s'agit de petits objets, immerger dans un bac de CLENOV dilué à l'eau chaude, laisser tremper quelques secondes, rincer à l'eau.

Dans certains cas de dégraissages légers, le CLENOV peut être dilué jusqu'à 10 fois son volume d'eau.

S'UTILISE AVEC

Nos sprays.

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Ne pas utiliser sur les vitres, l'aluminium, le zinc.

A forte concentration, peut mater les peintures.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : liquide limpide jaune.

pH pur : 14.

pH à 1 % de dilution : 12,5.

Densité : 1,17 environ.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société **Pro5** www.pro5.fr

PROTECTION PRÉCONISÉE : gants, lunettes, vêtements de protection.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D121-0904-7010

POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

