



DÉTECTEUR DE FUITES DE GAZ

- **Détecte rapidement les fuites d'air et de gaz.**
- **Son action est très rapide et visible immédiatement.**
- **S'utilise par simple pulvérisation.**
- **Recouvre parfaitement la surface.**
- **Ne laisse pas de dépôts ni de salissures.**
- **Sans attaque sur les peintures.**
- **Neutre vis-à-vis des métaux.**
- **S'applique même sur les supports humides.**
- **Totalement ininflammable.**

Détecte les fuites de tous les gaz, même inflammables et à basse pression.
Convient pour les fluides frigorifiques, butane, propane, oxygène.

APPLICATION

Pulvériser à 20 cm environ sur la surface, la mousse se forme immédiatement là où il y a la fuite.

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.
En cas de recherche de fuites de gaz inflammables, ne pas fumer lors de l'application du produit.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : liquide limpide incolore.
Densité à 20 °C : 1 environ.
pH : voisin de 9.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société

 www.pro5.fr

D127-1014-8520

 **POUR UNE DÉMONSTRATION :**
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

