



SURFACTANT – PRIMAIRE D'ACCROCHAGE À BASE DE COPOLYMÈRES ACRYLIQUES

- © FLOCAFIX NEW permet de réaliser les travaux d'abattage des poussières d'amiante avec notre nébulisateur TRIFOG.
- Pour les travaux de confinement du flocage d'amiante par imprégnation.
- Pour les travaux de surfactage du flocage d'amiante.
- © Sécurité des utilisateurs : l'utilisation du FLOCAFIX NEW empêche la dispersion des fibres d'amiante dans l'air ambiant.
- Ininflammable : produit en base aqueuse.

APPLICATION

FLOCAFIX NEW s'utilise pur. Appliquer avec un TRIFOG ou un pulvérisateur ou à l'airless.

Consommation:

- Travaux de fixation : de 100 à 400 g/m² par couche.
- Travaux de déflocage : environ 600 g/m² par cm d'épaisseur du flocage.

CONDITIONS D'EMPLOI

L'usage de FLOCAFIX NEW devra toujours faire l'objet d'un plan de retrait, conformément à la législation et ne devra être appliqué que par un organisme habilité. Toujours porter les appareils de protection respiratoire adéquats. Craint le gel. Stocker dans des locaux tempérés à une température comprise entre + 4 °C et + 50 °C. Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : liquide blanc laiteux.

pH: entre 8 et 9.

Densité à 20 °C : 1,01 à 1,03.

EPI: pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société www.pro5.fr

PROTECTION PRÉCONISÉE : gants, lunettes, masque, vêtements de protection.

Voir KIT EPI AMIANTE.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.



Consultez nos Fiches de Données de Sécurité, avant l'utilisation de nos produits, sur Internet à l'adresse www.zep-industries.fr

D1277-0115



