



DÉROUILLANT DE MÉTAUX SANS ACIDE

- **Agit rapidement** : enlève la rouille des pièces métalliques sans aucune action mécanique.
- **Efficace** : Efficacité équivalente à un acide classique sans les inconvénients.
- **Produit neutre** : sans attaque sur les supports métalliques.
- **Sans vapeurs corrosives ni émanations.**
- **Produit de sécurité** : pour les utilisateurs et pour les supports.
- **Sans attaque sur la plupart des revêtements non oxydables comme le chrome et les peintures.**
- **Facile à utiliser** : agit sans action mécanique ni chauffage.
- **Ecologique** : sans COV.
- **Ininflammable** : sans point éclair.

Prévient la réoxydation rapide : maintient les pièces propres.

RUST ERASER peut être utilisé sur le fer, l'acier, le chrome, le cuivre, le laiton, l'aluminium, les équipements, les surpresseurs, les outils industriels, le matériel de construction, les chaînes, etc., sur tous supports sensibles à la corrosion.

UTILISATEURS

Bâtiment, agriculteurs, industries ferroviaires, bateaux, services de maintenance des industries et collectivités.

APPLICATION

Produit prêt à l'emploi. Eliminer la rouille non adhérente, dégraisser et laisser sécher. Immerger totalement les pièces rouillées dans un bac (en plastique ou en inox) de **RUST ERASER**. La rouille superficielle peut être enlevée en moins de 30 mn. Pour des pièces très rouillées, attendre jusqu'à 4 h. pour les supports extrêmement rouillés, laisser tremper toute la nuit. Ne pas dépasser 24 h de trempage. Rincer abondamment à l'eau avant de peindre ou d'appliquer un revêtement. Pour prévenir la réoxydation rapide, tremper la pièce propre dans un nouveau bain de **RUST ERASER**, sortir et laisser sécher.

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage. Eviter les bacs en acier ou en acier galvanisé.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : liquide limpide incolore.

Odeur : sans.

Densité à 20 °C : environ 1,06.

pH : 5,5 - 7.

Point éclair : sans.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société

 www.pro5.fr

PROTECTION PRÉCONISÉE : gants, lunettes.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D1290-1205-1225



POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

