



NETTOYANT PUISSANT SPÉCIAL CARROSSERIES

- **Produit puissant pour éliminer les graisses, les cambouis, les fumées d'échappement et les insectes collés sur les carrosseries.**
- **N'attaque pas la peinture, le verre, l'aluminium, le chrome, le plastique, les bâches de camions, les capotes de cabriolets (à la dilution d'emploi).**
- **ECLATOR est économique par sa dilution et sa rapidité d'action.**
- **S'utilise avec tout système de lavage.**
- **Ne contient pas de phosphate ni de solvant.**
- **Tensioactifs biodégradables à plus de 90 %.**
- **N'émet pas de vapeurs corrosives.**

ZEP ECLATOR élimine le film statique et émulsionne les graisses, le cambouis, les insectes, les suies, les fumées de diesel, les huiles, les boues et saletés diverses qui s'accrochent aux véhicules. Ne nécessite pas d'action mécanique. Ne laisse pas de film gras ou de résidus après rinçage à l'eau. Efficace dans l'eau froide et dans l'eau dure.

APPLICATION

S'utilise dilué dans l'eau. ECLATOR se dilue de 2 à 10 % suivant l'encrassement du véhicule. Agiter le mélange avant l'emploi. Appliquer uniformément sur le support à l'aide d'un pulvérisateur ou d'un surpresseur (avec ou sans canon à mousse) en procédant de bas en haut. Laisser agir quelques minutes sans laisser sécher le produit. Rincer abondamment à l'eau sous pression de 75 bars minimum avec un débit de 8 litres/minutes minimum, en procédant de bas en haut. Manuellement, faire une dilution de 2 à 10%, appliquer à l'aide d'une éponge ou d'un pulvérisateur de bas en haut. Rincer abondamment à l'eau claire. Pour les véhicules de grande taille, faire le nettoyage en deux fois.

PORTIQUES DE LAVAGE (avec brosses) : diluer de 1 à 5 %, pour les véhicules utilitaires.

Nota : Ne jamais laisser sécher le produit avant rinçage.

UTILISATEURS

Partout où l'on nettoie des véhicules : parcs automobiles, sociétés de location, transporteurs, garages, stations-service, compagnies de taxis ou d'autocars, municipalités, casernes de pompiers, sociétés d'ambulances, gendarmeries et commissariats, armées, gares SNCF, etc...

S'UTILISE AVEC

Nos pulvérisateurs, nébulisateurs, canons à mousse, surpresseurs et ensembles de pulvérisation...

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage. Le produit pur rend les peintures mates.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : liquide limpide.

Couleur : abricot.

Densité : 1,1 environ.

Point de trouble : 53°C.

pH pur : 13,5 environ.

pH (10 %) : 12 environ.

pH (2 %) : 11,6.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société

 www.pro5.fr

PROTECTION PRÉCONISÉE : gants, lunettes.

D131-0797-2420

 **POUR UNE DÉMONSTRATION :**
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

