



CAPTAR SOJA



DÉBITUMINANT NATUREL ISSU DU SOJA

- **Efficacité** : dissout les asphaltes, les brais, goudrons et les mélanges bitumineux.
- **De source renouvelable** : formulé avec un solvant 100 % d'origine végétale.
- **Sans C.O.V.*** : conforme à la directive 99/13/CE.
- **Facilité** : produit prêt à l'emploi.
- **Economie** : action rapide, gain de temps.
- **Se rince facilement** à l'eau.
- **Sécurité** : point éclair supérieur à 180 °C.
- **Sans hydrocarbures pétroliers. Sans solvants chlorés, sans terpènes ni glycols.**
- **Polyvalence** : excellent pouvoir dégraissant des cambouis, graisses, huiles, fuel domestique et fuel lourd.
- **Produit facilement biodégradable.**
- **Agréablement parfumé** : léger parfum naturel.

UTILISATEURS

DDE, TP, centrales d'enrobés, services de maintenance industrielle, maritime, pétrolière et parapétrolière.

APPLICATION

En pulvérisation : appliquer **CAPTAR SOJA** à l'aide d'un pulvérisateur sur les surfaces à débituminer, dégraisser. Laisser détremper.

Rincer à l'eau sous pression.

Par trempage : laisser les pièces et les outils de 15 à 60 mn dans le bain.

Rincer à l'eau sous pression.

CONDITIONS D'EMPLOI

Peut endommager certains plastiques, caoutchoucs et/ou surfaces peintes. Vérifier la compatibilité du produit avec la surface à traiter. Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : liquide limpide de couleur jaune à incolore.

Odeur : agréable.

Point éclair : > 180 °C.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société

 www.pro5.fr

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

* Composés organiques volatiles

D1310-0212-2927



Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

