



## DÉCAPANT DE CIMENT DÉROUILLANT DÉTARTRANT

- **Efficace** : dissout très rapidement le ciment et les dépôts calcaires.
- **Réduit les coûts d'entretien.**
- **Elimine chimiquement la rouille.**
- **KEMOX PLUS renferme des inhibiteurs de corrosion.**
- **Décapant de ciment** : nettoyage des mélangeurs, des camions toupies, des bétonnières, des moules, des banches, des étais, des colliers, des vis de coffrage.
- **Dérouillant pour les métaux ferreux en bain.**
- **Décapage de sols ciment avant peinture ou chape, nettoyage des supports avant réception de chantiers.**
- **Ininflammable.**
- **Sans phosphates.**

### APPLICATION

• **Décapage par pulvérisation** : KEMOX PLUS s'utilise dilué dans l'eau de 5 à 20 %. En cas de gros dépôts, il peut être utilisé à 50 %. Mouiller le support, pulvériser la solution, laisser agir 15 minutes, brosser et rincer abondamment à l'eau sous pression. Application possible sur le fer, le bois, le plastique, le carrelage, la pierre, le verre, les tommettes. Pour un meilleur rinçage, utiliser un surpresseur.

• **Décapage en bain** : KEMOX PLUS s'utilise dilué dans l'eau à 10 %. Laisser tremper les pièces pendant environ 2 heures. Sortir les pièces et les rincer abondamment. Réutilisable pour plusieurs décapages.

### CONDITIONS D'EMPLOI

Protéger les métaux non ferreux des projections. Protéger les métaux contre l'exposition prolongée aux vapeurs du produit. Après rinçage, appliquer le produit de protection N-PROFLEX ou IRON CLAD pour éviter la réoxydation. Ne pas appliquer sur marbres et comblanchiens. Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

### CARACTÉRISTIQUES

Aspect : liquide limpide.

Odeur : acide.

Couleur : incolore à jaune pâle.

Densité à 20°C : 1,15 environ.

Point de trouble : à chaud > 100 °C. A froid : néant.

pH (pur) : < 1.

pH dilué à 20 % : < 1.

Pouvoir détartrant : 1 litre de produit pur dissout 480 g de calcaire.

**EPI** : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société

**Pro5** [www.pro5.fr](http://www.pro5.fr)

**PROTECTION PRÉCONISÉE** : gants, lunettes, vêtements de protection.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D1470-1207-1287



Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

