



## MORTIER EPOXYDE A HAUTE RESISTANCE

- Mortier époxyde pour la restructuration des bétons et la confection des chapes ciment.
- Emplacement : intérieur, extérieur.
- Restructuration de béton en sol et façade.
- Confection de chapes à très haute résistance.
- Supports : chapes ciment, bétons.
- Très haute résistance à l'usure et à la compression.
- Excellente résistance aux bases, acides, détergents et solvants pétroliers.
- Antidérapant.
- Sans solvant.

### APPLICATION

Préparation des supports :

Sur béton, éliminer la laitance par grenailage ou décapage chimique avec CALNET.

En restructuration, bien brosser les surfaces pour éliminer les parties pulvérulentes.

Lors de fissures importantes de plus de 1 m<sup>2</sup>, utiliser un primaire d'accrochage (nous consulter).

### Application :

QUICKSOL est livré en 3 emballages : base + durcisseur + silice.

- **Bien mélanger la base et le durcisseur, rajouter ensuite la silice.**

- Appliquer à la truelle, vibrer et lisser comme un mortier ciment.

- Temps de vie du mélange : 20 minutes.

- Ne pas appliquer par une température inférieure à 8 °C.

Diluant : DILU 410 (pour le nettoyage uniquement).

### CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

Consommation : 2,5 kg/m<sup>2</sup> pour 1 millimètre d'épaisseur.

Séchage à 20 °C et humidité relative de 65 % :

- Sec : 12 heures.

- Mise en service : trafic léger : 48 heures.

trafic normal : 72 heures.

### CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

### CARACTÉRISTIQUES

Classification AFNOR NFT 36 005 - Famille I Classe 6 b.

Liant : résine époxy.

Densité du mélange : 2,25.

Couleur de finition : beige.

**EPI** : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société

 [www.pro5.fr](http://www.pro5.fr)

**PROTECTION PRÉCONISÉE** : gants, lunettes.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D1673-1014-7101

 **POUR UNE DÉMONSTRATION :**  
**CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP**  
**OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52**

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

