



LUBRIFIANTS PROFESSIONNELS

ProLube

Cartolub

GRAISSE AU BISULFURE DE MOLYBDÈNE EN CARTOUCHE



- ▶ Résiste à la vapeur, aux solutions acides ou basiques.
- ▶ Protège contre l'oxydation, la rouille et la corrosion.
- ▶ Totalement insoluble à l'eau.
- ▶ Ne sèche pas tout en restant souple.
- ▶ Résiste à des températures de - 20 °C à plus de 220 °C et à plus de 450 °C en lubrification sèche.
- ▶ Résiste à la force centrifuge.

LUBRIFICATION

Des engrenages ouverts travaillant en atmosphère humide.
Des couronnes et pignons de grues, crémaillères.
Des chaînes à godets, concasseurs.
Du matériel de travaux publics et de bâtiment.
Des engrenages de treuils de levage, de grues, de téléphériques.
Des engrenages d'élévateurs à godets, de dragues à godets, de vis sans fin.

ENTRETIEN

Des câbles d'acier, engrenages coniques, chaînes, ressorts à lame, câbles de commande et tous mécanismes à faible vitesse.

APPLICATION

Bien dégraisser au préalable les engrenages à protéger avec un solvant type DYNA 40.
Introduire la cartouche de PROLUBE CARTOLUB dans le pistolet, appliquer la graisse uniformément à l'aide du pinceau qui se trouve à l'extrémité du pistolet sur le support à protéger.

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : pâte lisse, filante noire bleutée.
Point de goutte (ISO 22286) : sans.
Dimension des particules : 2 à 5 µ.
Grade NLGI : 2.5.
Pénétrabilité 60 coups à 25°C (ASTM D 217) : 265 - 295.
Teneur en lubrifiant solide : > = 8 %.
Test 4 billes, charge de soudure (ASTM D 2596) : > = 400 kg.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

 POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société  www.pro5.fr

D219-0821

