



TRAITEMENT  
D'EAU

# CAP BIOCONTROL BROMICHLOR

## BACTÉRICIDE OXYDANT POUR LES TOURS AÉRORÉFRIGÉRANTES

- Désinfectant, fongicide et algicide adapté aux circuits de refroidissement.
- Produit liquide à base de chlorure de brome stabilisé.
- Oxydant puissant : élimine le biofilm et dégrade les boues et les matières organiques.
- Evite les dépôts de biofilm dans les tuyaux, les échangeurs thermiques et les filtres.
- S'utilise à très faible dosage comparativement à la plupart des biocides.
- A sa concentration d'utilisation, compatible avec tous les matériaux couramment utilisés dans les TAR.
- Permet d'abaisser la DCO.
- Ne dégage pas d'odeur agressive.
- Complètement miscible à l'eau.

### APPLICATION

■ **Dosage permanent** : Injecter dans un premier temps 15 ppm de CAP BIOCONTROL BROMICHLOR.

Ensuite, il est recommandé de maintenir un résiduel de 2 à 5 ppm de brome total exprimé en Br<sub>2</sub>.

Les systèmes de dosage adaptés au chlore peuvent être utilisés s'ils sont propres.

■ **Dosage choc** : Injecter entre 25 et 65 ppm de CAP BIOCONTROL BROMICHLOR en fonction de la quantité de matières organiques, de la périodicité d'injection et de la présence ou non de biofilm ou de contamination à l'aide d'une pompe pilotée par un timer.

Afin d'éviter l'entartrage au point d'injection en eau dure, injecter le produit dans une zone où le volume d'eau est suffisamment important et où il y a un brassage.

### CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux conditions d'emploi figurant sur l'emballage.

### CARACTÉRISTIQUES


Aspect : liquide jaune.

Matière active : BrCl.

Densité : 1,33.

pH : 12,4 – 13,7.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

**EPI** : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société  [www.pro5.fr](http://www.pro5.fr)

**PROTECTION PRÉCONISÉE** : gants, lunettes, vêtements de protection.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D2440-0719-2975

POUR UNE DÉMONSTRATION :  
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP  
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC  
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

