



SHAMPOOING CARROSSERIES

- **Elimine à froid les souillures et le film statique sur les camions, cars, ambulances, véhicules militaires, véhicules de tourisme, véhicules utilitaires des administrations.**
- **Permet le dégraissage des intérieurs de camions frigorifiques, le nettoyage des bâches, châssis, moteurs.**
- **Sans attaque sur le verre, la peinture, les bâches, l'aluminium, le plastique et le chrome (à la dilution d'emploi).**
- **Agit sans action mécanique. S'utilise dans l'eau froide et dure.**
- **Très moussant.**
- **Tensioactifs conformes au règlement CE 648/2004 (biodégradabilité finale OCDE 301).**
- **Sans phosphates.**
- **Utilisable en milieu alimentaire, conforme à l'arrêté du 19 décembre 2013.**

UTILISATEURS

Les sociétés de transports, les sociétés de location, les stations de lavage, les ambulanciers, les gares et les différentes armées, les collectivités.

APPLICATION

• Nettoyage par pulvérisation :

Dosage du produit :

Diluer de 5 à 10 % dans l'eau et agiter le mélange avant emploi.

Toujours pulvériser du bas vers le haut.

Laisser agir quelques minutes puis rincer.

Régler l'appareil haute pression entre 80 et 100 bars.

Pour les véhicules de grande taille, faire le nettoyage en deux fois.

• Nettoyage automatique (portique lavage) :

Dosage du produit :

Diluer de 2 à 3 % en sortie de buse.

CONDITIONS D'EMPLOI

Ne jamais laisser sécher le produit sur la carrosserie avant rinçage. Le produit pur peut mater les peintures. Eviter de laver en plein soleil. Sur tous revêtements sensibles (peinture refaite ou présentant un vieillissement avancé, plastique chromé...), un essai préalable est recommandé.

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : liquide limpide jaune clair.

Densité : 1,05.

pH (5 %) : 12.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société

Pro5 www.pro5.fr

PROTECTION PRÉCONISÉE : gants, lunettes.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D2446-0214-7938



POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.



afaq
ISO 9001
Qualité
AFNOR CERTIFICATION