



ERDISILING



ANTI-ADHÉRENT SILICONÉ

- ⊙ Contient des silicones résistant de - 50 °C à + 200 °C.
- ⊙ Empêche l'adhérence des produits phytosanitaires.
- ⊙ Action anti-corrosion pour l'hivernage.
- ⊙ Permet de nettoyer et lustrer en une seule opération.
- ⊙ Sans solvants chlorés.
- ⊙ Produit incolore, une fois sec ne tache pas les surfaces.
- ⊙ Barrière efficace contre l'humidité et la vapeur.
- ⊙ Prolonge la durée de vie du matériel.

Facilite le nettoyage des pulvérisateurs. Protège les colliers et roulements, améliore le coulissage des charnières et des pas de vis, protège les surfaces métallique contre la corrosion.

UTILISATEURS

Agriculture, industries viti-vinicoles, ...

APPLICATION

S'utilise pur. Pulvériser uniformément sur le support à traiter à une distance d'environ 20 cm à l'aide d'un pulvérisateur ou d'un pistolet à peinture.

S'UTILISE AVEC

Nos pulvérisateurs.

CONDITIONS D'EMPLOI

Ne pas pulvériser sur une surface chaude ou sur une flamme.
Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

CARACTÉRISTIQUES

A base de silicone.

Aspect : liquide incolore.

Odeur : cire.

Densité : 0,79 environ.

Point éclair : 41 °C, solvant inflammable.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D2566-0615-2471

POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société **Pro5** www.pro5.fr
PROTECTION PRÉCONISÉE : gants nitrile, lunettes, vêtements de protection.

