



# HYDROPLATRE

## HYDROFUGE DE SURFACE POUR PLATRE



- ⊙ **HYDROPLATRE est un fixateur hydrofuge concentré de couleur verte diluable à l'eau élaboré pour imprégner, durcir et étanchéifier les supports poreux, les carreaux et/ou les plaques à base de plâtre.**
- ⊙ **Imperméabilise les supports mêmes les plus abîmés.**
- ⊙ **Forme une protection permanente contre l'humidité.**
- ⊙ **S'emploie sur tous les supports poreux tels que stuc, plâtre, carreaux de plâtre, plaque de plâtre cartonné.**
- ⊙ **Permet de renforcer les plaques de plâtre préfabriquées déjà hydrofugées.**
- ⊙ **Formulation concentrée : 1 L d'HYDROPLATRE dilué avec 3 V d'eau permet d'obtenir 4 L de solution prête à l'emploi.**
- ⊙ **Sans solvant, permet une application dans des locaux faiblement ventilés.**
- ⊙ **Couleur verte permettant de contrôler facilement les supports traités.**
- ⊙ **Recouvrable par tout type de revêtement : papier peint, peinture, enduit de lissage, colle à carrelage...**

### APPLICATION

Nettoyer et dépeussier les supports. Eliminer les parties non adhérentes des supports humides ou abîmés.

**Agiter avant emploi.**

**Diluer HYDROPLATRE à raison de 1 volume pour 3 volumes d'eau.**

Appliquer au pinceau, au rouleau ou au pulvérisateur en 1 ou 2 couches suivant la porosité du support.

### CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide opaque vert.

Odeur : Légèrement piquante.

pH : 5 environ.

Masse volumique :  $1.04 \pm 0.01$  kg/dm<sup>3</sup>.

Consommation moyenne : de 4 à 5 m<sup>2</sup>/litre de solution/couche.

Temps de séchage apparent: 6 à 12 h.

Temps de séchage complet : 24 h.

Nettoyage du matériel avant séchage : eau.

### CONDITIONS D'EMPLOI

Stocker HYDROPLATRE dans son emballage d'origine.


Conserver à température comprise entre +5 et +35 °C.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D2599-0815



Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société  [www.pro5.fr](http://www.pro5.fr)  
**PROTECTION PRÉCONISÉE** : gants nitrile.

