



BETOMAS BLACK

HYDROFUGE DE MASSE NOIR

- **BETOMAS BLACK est un hydrofuge de masse, spécialement élaboré pour les parties enterrées, permettant de limiter la pénétration d'eau par capillarité ou par pression.**
- **BETOMAS BLACK agit par obturation des pores et du réseau capillaire.**
- **Ne modifie pas les résistances mécaniques et n'a pas d'effet sur les temps de prise.**
- **Colore en noir dans la masse afin de visualiser et contrôler le traitement.**
- **Compatible avec toutes les catégories de ciment.**
- **Traceur noir biodégradable à plus de 70 % sous 28 jours (OECD 303A) (s'atténue dans le temps sans altérer l'efficacité du traitement hydrofuge).**
- **Conforme à la norme NF EN 934-2 et au DTU 26.1.**

UTILISATION

BETOMAS BLACK est adapté pour les travaux d'imperméabilisation des fondations et parties enterrées, enduits d'étanchéité, cuvelages, réservoirs d'eau non potable, barrages et berges de canaux...Recouvrable par tous types de revêtements.

MODE D'EMPLOI

Le DOSAGE : 3 % par rapport au ciment, soit environ 1 litre par sac de 35 kg de ciment.

Agiter avant emploi. Incorporer BETOMAS BLACK pur dans l'eau de gâchage. Réduire l'eau de gâchage de 5 à 10 %.

Augmenter le temps de malaxage de quelques minutes. Avant travaux, il est recommandé de procéder à des essais préalables pour ajuster le dosage à l'effet recherché.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide noir.

pH : 10.

Densité : 1.08 ± 0,01.

CONDITIONS D'EMPLOI

Protéger du gel. Conserver à température comprise entre +5 et +35 °C.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D2603-1023



Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société  www.pro5.fr
PROTECTION PRÉCONISÉE : gants latex, lunettes, vêtements de protection.

