



## REVÊTEMENT ÉLASTIQUE D'ÉTANCHÉITÉ À FINITION GRANULEUSE



- ⊙ Revêtement élastique circulaire à base de copolymères acryliques en dispersion aqueuse.
- ⊙ S'applique en couche de finition du revêtement BATIETANCHE NEW.
- ⊙ Présente une résistance à l'abrasion élevée permettant une circulation des piétons sans protection rapportée (chape, dalle, carrelage...).
- ⊙ Sans solvants.
- ⊙ Finition granuleuse.
- ⊙ S'emploie en construction neuve ou rénovation pour les travaux d'étanchéité : toiture traditionnelle, toiture terrasse et balcon circulaire (à pente  $\geq 1\%$ ), couverture métallique, façade, mur extérieur et/ou intérieur...

### APPLICATION

Mélanger avant emploi. Appliquer BATIETANCHE WALK pur à la spatule ou à la lisseuse en couche de finition, après séchage de la seconde couche de BATIETANCHE NEW.

CONSOMMATION MOYENNE : 1.5 à 2 kg au m<sup>2</sup>.

SÉCHAGE : 24 à 48 heures selon les conditions.

### CARACTERISTIQUES

Aspect : Pâte grise.

Odeur : Caractéristique.

pH : 8,50.

Densité : > 1.

### CONDITIONS D'EMPLOI

S'emploie uniquement en complément du BATIETANCHE NEW, n'assure pas seul la fonction d'étanchéité. Se reporter à la fiche technique du BATIETANCHE NEW pour tout complément d'informations.

Ne pas appliquer en cas de pluie, de gel ou de forte chaleur (supérieure à 30 °C). Nettoyer les outils à l'eau avant séchage. Stocker dans l'emballage d'origine bien fermé, dans un local frais, sec, aéré et à l'abri du gel.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D2654-0216-1554



Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société  [www.pro5.fr](http://www.pro5.fr)  
PROTECTION PRÉCONISÉE : vêtement de travail.

