



CARACID

SHAMPOOING ACIDE CARROSSERIE



- ▶ Très bon pouvoir dégraissant, permet d'éliminer les souillures sur les carrosseries.
- ▶ Convient pour une utilisation avec action mécanique : portiques de lavage (brosseries textiles, en mousse...), tunnels, brossage manuel...
- ▶ Elaboré à base de tensioactifs d'origine végétale et d'acide lactique.
- ▶ Sa formulation acide permet d'éliminer les taches de calcaire et de fer des véhicules.
- ▶ Neutralise les détergents alcalins utilisés en pré-lavage et prépare les carrosseries aux traitements de finition (cires de brillance...).
- ▶ Permet d'éviter la présence de boues et algues sur les brosses.
- ▶ Permet d'équilibrer le pH de l'eau pour les installations équipées d'un système de recyclage.
- ▶ Efficace même en eau froide et dure.
- ▶ Sans phosphates.

Utilisateurs : Les sociétés de transports, les sociétés de location, les stations de lavage, les ambulanciers, les gares et les différentes armées, les collectivités, les garages, les concessions...

APPLICATION

Nettoyage par pulvérisation :

Diluer CARACID de 3% à 5% dans l'eau (soit 30 mL à 50 mL dans 1L d'eau ou 150 mL à 250 mL dans 5L d'eau).

Appliquer uniformément de bas en haut sur le support à l'aide d'un pulvérisateur ou d'un surpresseur (avec ou sans canon à mousse). Bien frotter avec notre brosse de lavage de bas en haut. Rincer abondamment de bas en haut à l'eau haute pression.

Nettoyage en système automatique avec pompe doseuse :

Régler la pompe doseuse de façon à ce que l'on obtienne de 10 mL à 30 mL de CARACID par lavage.

En lavage manuel :

Diluer CARACID entre 1% et 3% dans 5L d'eau chaude (soit entre 50 mL et 150 mL de produit pour 5L d'eau chaude).

Bien frotter avec notre brosse de lavage. Rincer abondamment de bas en haut à l'eau claire.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Liquide incolore

Odeur : Type détergent

pH : 2.5 environ

Densité : 1.03 environ

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne jamais laisser sécher le produit sur la carrosserie avant rinçage. Éviter de laver en plein soleil. Ne pas appliquer sur les surfaces chaudes. Sur tous revêtements sensibles, vérifier la compatibilité au préalable. Se référer aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

PROTECTION PRÉCONISÉE :

Gants de protection en caoutchouc nitrile, lunettes de protection, vêtements de protection.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.



Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société



www.pro5.fr

0324

