



CERAMIC WAX 3in1

CIRE DE PROTECTION CÉRAMIQUE EN SPRAY POUR CARROSSERIE



- ▶ Cire de protection synthétique céramique pour carrosserie prête à l'emploi.
- ▶ Permet de former une résistante couche protectrice sur la carrosserie.
- ▶ Apporte éclat et brillance aux carrosseries.
- ▶ Assure une très haute protection contre l'eau, les salissures et les UV.
- ▶ Couche de protection hydrophobe : assure un effet déperlant.
- ▶ Les saletés ne s'accrochent pas sur la surface traitée : facilite les futurs lavages.
- ▶ Applicable sur la carrosserie, les jantes et les pneus.
- ▶ Assure une protection longue durée : entre 6 et 12 mois selon le traitement effectué.
- ▶ Simple d'utilisation.

Utilisateurs : Les sociétés de transports à la personne/collectifs, les sociétés de location de véhicules, de bateaux..., les sociétés de pompe funèbres, les ambulanciers, les différentes armées, les services techniques/de maintenance : des collectivités, des industries, des entreprises, des golfs..., garagistes auto/moto, auto-écoles, campings, etc...

APPLICATION

CERAMIC WAX 3in1 s'utilise pur. Selon la résistance souhaitée et le temps d'application, il est possible de mettre en œuvre 3 méthodes de traitement.

- **Pour une protection de plus de 6 mois** : Le véhicule doit être soigneusement lavé et séché au préalable. Pulvériser CERAMIC WAX 3in1 sur une microfibre, puis étaler par petites zones (environ 30 cm²) de façon homogène et rapide (il faut éviter de laisser sécher le produit afin de faciliter l'essuyage). Essuyer de nouveau avec une microfibre propre et sèche.

- **Pour une protection temporaire de quelques semaines** : Le véhicule doit être soigneusement lavé mais non séché. Pulvériser CERAMIC WAX 3in1 sur la surface encore mouillée, puis essuyer avec une microfibre.

- **Pour une protection temporaire de quelques semaines en application rapide** : Le véhicule doit être soigneusement lavé mais non séché. Pulvériser CERAMIC WAX 3in1 sur la surface encore mouillée, puis rincer de nouveau à l'eau (avec ou sans haute pression).

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Liquide incolore

pH : 5,5 environ

Densité : 1 environ

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas appliquer sur les vitres. Ne pas laisser sécher le produit sur la surface à traiter. Laver et traiter le véhicule à l'abri du soleil. Ne pas appliquer sur les surfaces chaudes. Contient des silicones. Se référer aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

PROTECTION PRÉCONISÉE

Gants de protection en caoutchouc nitrile, vêtements de protection, lunettes de protection.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.



Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société



www.pro5.fr

0624

