



LUBRIFIANTS PROFESSIONNELS

ProLube

CONTACT ALIM 3H



GRAISSE ALIMENTAIRE MULTIFONCTIONNELLE POUR L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE



- ▶ **Graisse à base d'huile végétale, d'ester et de silice.**
- ▶ **Adapté pour le contact direct avec les surfaces en contact avec les aliments.**
- ▶ **Sans MOSH et MOAH.**
- ▶ **Enregistré NSF n°170818 : lubrifiant acceptable dans le secteur de la transformation des produits alimentaires en cas de contact fortuit (H1). Agent de démoulage (3H) acceptable sur les grills, les fours, les moules à pain, les couteaux, les bancs de désossage, les planches à découper et autres surfaces dures en contact avec des produits alimentaires afin d'éviter aux aliments de coller lors de leur transformation.**
- ▶ **Assure la lubrification et le graissage des pièces mécaniques du matériel pouvant être en contact avec des denrées alimentaires.**
- ▶ **Grande résistance à l'eau.**
- ▶ **Inodore et sans saveur.**
- ▶ **Résiste à des températures allant de -20°C à 90°C.**
- ▶ **Adaptée pour les applications faiblement chargées à vitesse moyenne.**
- ▶ **Produit certifié HALAL et KOSHER.**

Utilisateurs : Restauration collective, Abattoirs, Industries agroalimentaires, Traiteurs, Restaurants...

APPLICATION

Toujours dégraisser les parties à traiter avec un solvant de la famille DYNA. PROLUBE CONTACT ALIM 3H s'applique avec nos pistolets à graisse LUBE SHUTTLE.

CONDITIONS D'EMPLOI

Se référer aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES :

Pensez à nos produits pour dégraissants alimentaires.

MATÉRIEL D'APPLICATION :

Optimiser l'efficacité du produit avec notre gamme de matériel d'application :
- Pistolet à graisse lube shuttle et pistolet à graisse à batterie

CARACTÉRISTIQUES

Couleur : Translucide, jaune
Épaississant : Silice
Grade NLGI : 2
Point de goutte (°C) : Sans.
Nature huile de base : Huile végétale / Ester
Viscosité huile de base à 40°C : 45 mm²/s
Pénétration 60 coups (ISO 2137) : 265 – 295.
Densité : 0.910.

PROTECTION PRÉCONISÉE :

Gants de protection en caoutchouc nitrile.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.



Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société  www.pro5.fr

1024

