

ACTIVATEUR POUR COLLES CYANOACRYLATES



- ▶ **Séchage ultra rapide : accélère fortement la polymérisation des colles cyanoacrylates.**
- ▶ **Réduit drastiquement le temps de prise et optimise la performance de collage même lorsque les jeux sont importants.**
- ▶ **Principalement utilisé pour accélérer la prise sur les surfaces difficiles à coller (surfaces très lisses, ou très sèches) le bois, les matériaux poreux.**
- ▶ **Assure la polymérisation sur les matériaux passifs comme l'inox, l'aluminium et des revêtements de surface tels que zingage et bichromatage, ...**
- ▶ **Utilisation simple : agiter, vaporiser, assembler.**
- ▶ **Polyvalent : efficace même par basse température ou faible humidité.**
- ▶ **Formulation sans DMPT (N, N-diméthyl-p-toluidine).**

Utilisateurs : Industrie, industrie automobile, ateliers d'assemblage de précision, bâtiment, artisan serrurier, équipementiers, loueur de matériel, prothésiste dentaires, service de maintenance, campings, écoles, maintenance électronique, cordonniers, ...

Compléter votre action avec nos gammes de colles cyanoacrylates.

APPLICATION

Avant assemblage :

1. Appliquer le spray sur une seule surface et laisser s'évaporer brièvement.
2. Appliquer ensuite la colle cyanoacrylate sur la surface non traitée.
3. Assembler rapidement les pièces et laisser durcir le collage.

Après collage :

1. Appliquer la colle cyanoacrylate
2. Pulvériser directement sur le joint de collage et laisser durcir

MATÉRIEL D'APPLICATION

Notre poignée aerosol.



CARACTÉRISTIQUES

Aspect : aérosol liquide
Couleur : incolore
Odeur : caractéristique
Solvant : acétone
Point éclair = -47°C
Gaz propulseurs : propane, butane
Volume net de l'aérosol : 200 ml

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Stocker entre 5 et 30°C à l'abri de la lumière directe du soleil. Se référer aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage. Toujours effectuer un test au préalable sur la surface à traiter afin de vérifier la compatibilité.

PROTECTION PRÉCONISÉE



Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société



www.pro5.fr

0526

