



ProColle CYANOLIK NEW

COLLE MULTIUSAGE LIQUIDE À PRISE ULTRA RAPIDE



- ▶ Colle cyanoacrylate liquide et à prise très rapide.
- ▶ Polyvalente : Convient pour un grand nombre de matériaux variés : bois, caoutchoucs, céramique, cuir, métal et différents types de plastique.
- ▶ Flacon avec bec embout calibré et système anti-goutte permettant une dépose précise de la colle

Utilisateurs : Industrie de la chaussure et la cordonnerie, la réparation, industrie automobile, bâtiment, industrie du caoutchouc et matières thermoplastiques ou thermodurcissables, etc.

Compléter votre action avec nos gammes d'accélérateur de prise pour colle cyanoacrylate, de dégraissant à évaporation rapide et de microfibres.

APPLICATION

- Préparation des surfaces : les surfaces à coller doivent être propres, sèches, exemptes de poussière ou de tout corps gras. Travailler de préférence dans des locaux chauffés.
- Encollage : appliquer la colle en une couche régulière sur l'une des faces à assembler et procéder immédiatement à l'affichage du contre matériau. Exercer une pression de contact et maintenir les matériaux en contact pendant la durée nécessaire à la prise de la colle qui est généralement de quelques secondes.

Nota : ne convient pas pour: PE, PP, EDPM, TPE (Santopreme, etc....), PTFE, etc...

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Colle à la peau et aux yeux en quelques secondes. Tenir hors de portée des enfants. Le port de gants et de lunettes de protection est vivement conseillé. Stocker au frais (0 à + 15 °C) et à l'abri de la lumière, dans l'emballage d'origine non ouvert.

CARACTÉRISTIQUES

Base : Cyanoacrylate d'éthyle.
Aspect : Liquide transparent incolore.

Volume NET : 20g

Densité : Environ 1,06 à 25°C.

Viscosité : 40 cP.

Vitesse de prise :

Acier : ≤ 20 s.

ABS : ≤ 10 s.

Caoutchouc : ≤ 5 s.

Bois : ≤ 3 s.

Résistance à la température : -55°C à +80°C.

Résistance à la traction : 21 N/mm².

PROTECTIONS PRÉCONISÉES :



Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.



Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société



www.pro5.fr

1026

