

DISSOLVANT POUR MOUSSES PU SÈCHES



- ▶ Dissolvant puissant prêt à l'emploi pour mousses PU sèches.
- ▶ Efficace pour ramollir les résidus de colle Cyanoacrylate
- ▶ Permet de ramollir les résidus de mousses PU sèches pour faciliter leur élimination.
- ▶ Convient également pour le nettoyage des mousses PU fraîches, des colles époxy et polyuréthanes.
- ▶ Polyvalent : puissant solvant de nettoyage et dissolvant de colles, utilisable également pour le nettoyage du matériel.

Utilisateurs : Artisans du BTP, services de maintenance industrielle, collectivités, industrie chimique, traitement des eaux, industrie de l'énergie, associations, milieu artistique et événementiel,...

Compléter votre action avec notre gamme de mousse polyuréthane expansive.

APPLICATION :

• **Pour le nettoyage de surfaces avec des produits polymérisés :**

Si possible, retirer mécaniquement avec un outil approprié (couteau, spatule...). Appliquer généreusement le produit sur la zone à traiter avec un pinceau, chiffon ou au pulvérisateur. Laisser agir le produit pendant environ 15 minutes selon le type de produit à nettoyer. Gratter délicatement avec une spatule. Si besoin, répéter l'opération. Essuyer/nettoyer la zone traitée.

• **Pour le nettoyage d'outils souillés avec des produits polymérisés :**

Laisser tremper le matériel/les outils pendant environ 15 minutes dans un bac selon le type de produit à nettoyer, afin que les résidus ramollissent et se détachent des outils.

• **Pour retirer les traces de colles, d'adhésifs, de mousses PU fraîches :**

Appliquer le produit et laisser agir pendant quelques minutes avant d'essuyer.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Liquide limpide

Couleur : Jaune clair

Odeur : Fleurie

Densité : 1.09

Point éclair : 90°C

Solubilité dans l'eau : > 40%

Vitesse d'évaporation : > 3 h

Point de congélation : -15°C

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Les temps de contact peuvent différer selon le type de salissure et de surface à traiter. Effectuer un test au préalable sur la surface et les outils à traiter afin de vérifier la compatibilité. Se référer aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

PROTECTIONS PRÉCONISÉES :



Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société

Pro5
www.pro5.fr

0926

