



RESOGALVA

REVÊTEMENT PROTECTEUR DU ZINC, DU GALVANISÉ ET DE L'ALUMINIUM

- RESOGALVA assure une excellente protection et un excellent accrochage sur les métaux ferreux, les métaux légers (aluminium, cuivre, zinc), l'acier galvanisé, l'inox après griffage, le bois.
- Peut aussi s'appliquer sur les plastiques et les peintures ayant plus d'un an après essai préalable.
- Accrochage direct sans primaire.
- Résistance extérieure.
- Protection du support.
- Classification AFNOR NFT 36 005 - Famille I Classe 4a.
- S'utilise en atmosphère maritime, industrielle, urbaine et rurale.
- S'utilise à l'extérieur et à l'intérieur.
- Aspect satiné.
- Coloris : blanc

APPLICATION

Préparation des supports :

- Travaux neufs : dégraisser soigneusement.
Sur aluminium poli, un dérochage est nécessaire ; à défaut un ponçage au papier de verre fin est préconisé.
- Supports anciens oxydés : brosser énergiquement pour éliminer les oxydes pulvérulents et la rouille non adhérente.
Dégraisser éventuellement.

Application :

- Brosse ou rouleau : diluer de 0 à 5 %.
- Airless buse de 16 à 18/000 de pouce, angle 25 à 40°, filtre 100 mesh : diluer de 8 à 10 %.
- Pistolet : diluer de 10 %.
- Diluant : 540

Sur support neuf, appliquer 2 couches de 40 µ secs.
Peut être recouvert par notre BRILARUST.

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

Rendement : 10 m²/l pour une épaisseur sèche de 40 µ.

Séchage à 20 °C et humidité relative de 65 % :

- Hors poussières : 1 heure.
- Sec : 2 heures.
- Revouvrable : 24 heures à la brosse - 1 heure au pistolet.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Liant : Résine glycérophthalique modifiée.

Densité : 1,35 (selon teinte)

Point éclair : 35 °C.

Extrait sec : 70 %.

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 500 g/l (2010).

Ce produit contient max 495 g/l COV.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Conserver dans l'emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D390-0416-4697



POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société **Pro5** www.pro5.fr

PROTECTION PRÉCONISÉE : gants nitrile, lunettes, vêtements de protection.



afaq
ISO 9001
Qualité
AFNOR CERTIFICATION