



PROTECT ALL

Rénovateur-Protecteur de surfaces

- Sans solvant. Pratiquement sans odeur.
- Ne laisse pas le support collant.
- Évite le ternissement de la surface à traiter.
- Protège contre les U.V.
- Ravive les couleurs.
- Diminue le phénomène des craquelures.
- Rénove et protège les tableaux de bord, garnitures automobiles, joints de portes, bureaux, sièges et bagages en skaï, vinyle ou cuir ainsi que toutes surfaces stratifiées, polyester, A.B.S., acrylique, polyéthylène et polypropylène.

APPLICATION

Nettoyer la surface à traiter, rincer, laisser sécher puis appliquer **PROTECT ALL** avec un chiffon doux ou par pulvérisation. Laisser pénétrer, uniformiser et lustrer avec un chiffon non pelucheux. Sur les supports très agressés recommencer l'application si nécessaire.

CONDITIONS D'EMPLOI

Craint le gel, ne pas stocker en dessous de + 5 °C.

CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide blanc, émulsion aqueuse renfermant des silicones d'une grande pureté.

Densité à 20 °C : 1 environ.

pH : neutre.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société  www.pro5.fr

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D78-0697-2340



Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

