



TRANSEAL



VERNIS POUR PLANCHERS BOIS

- **Excellente transparence et résistance aux éraflures et marques de semelles de chaussures.**
- **Excellent rendu et souplesse.**
- **TRANSEAL résiste au noircissement dû au vieillissement du bois.**
- **Protège les parquets neufs ou anciens fraîchement décapés.**
- **Revêtement permanent de protection des parquets.**
- **Vernis utilisable sur tous supports bois en intérieur.**

APPLICATION

- **Sur plancher neuf** : poncer, dépolir et éventuellement dégraisser avec un solvant DYNA.

- **Sur anciens vernis** : poncer, lessiver avec FORMULA 50 ou EXTRA, rincer et laisser sécher.

Pour une application à la brosse, diluer de 0 à 5 %.

Au pistolet, diluer à 5 %.

Pour obtenir un excellent résultat, appliquer trois couches

- 1^{ère} couche dilution à 5 %

- 2^{ème} et 3^{ème} couche dilution à 3%.

Poncer à l'abrasif à l'eau (papier 500) entre chaque couche.

TRANSEAL peut s'appliquer sur tous supports bois préalablement poncés.

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Temps de séchage à 20 °C et 65 % d'humidité relative :

Hors poussière : 1 heure.

Sec : 3 à 5 heures.

Recouvrable : 12 heures.

Pouvoir couvrant : 10 à 15 m²/l suivant nature du bois.

Diluant : DILU 464.

CONDITIONS D'EMPLOI

Ne pas appliquer sur l'iroko, le teck et le doussié. Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

CARACTÉRISTIQUES

Liant : Alkyde uréthane.

Aspect : liquide limpide de couleur ambrée.

Point éclair : 41 °C.

Densité : 0,93.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D88-1111-1540



POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société  www.pro5.fr

PROTECTION PRÉCONISÉE : gants nitrile, lunettes.

