



FONBAC SAFE

PNEUMATIQUE

Fontaine de nettoyage industriel

SÉCURITÉ MAXIMUM

SOUFFLETTE

BAC DE RÉTENTION

FILTRATION

ACTIVATION PAR BULLES

PINCEAU

Maintenance & Propreté... Naturellement



Le FONBAC SAFE permet de dégraisser des pièces mécanique par aspersion (pinceau) ou en bain avec un brassage par diffusion d'air comprimé.

Système de filtration pour les particules solide 20 µ intégré permettant ainsi de prolongé la durée de vie du solvant :

Constitué d'une cartouche en polypropylène, filtre monté en série entre la pompe et le pinceau, capte les particules en suspension permettant une utilisation prolongée du solvant.

Filtre de rechange Fonbac filtre PO : code 9040000979100.



Option - Chaussette absorbante des huiles et des particules. Dyna trap filtre : code 9040000980100.



DYNA TRAP FILTER

Avantages :

- Large empâtement du châssis pour une manipulation simple du fut et du bac de rétention
- Pompe pneumatique silencieuse.
- Régulateur de pression et manomètre de contrôle.
- Capot équipé de charnière anti écoulement (évite la projection de solvant à l'arrière de la fontaine) et d'un support pinceau.
- Capot avec pointe de diamant récupère la condensation et la fait retombé dans le bac.
- Trop plein afin d'éviter tout débordement du bac.



Caractéristiques FONBAC SAFE :

Structure et bac acier, revêtement époxy.
Rampe de diffusion d'air pour un brassage du bain lors du travail en trempage.

Accessoires inclus :

- 2 caillebotis acier
- 1 soufflette, 1 pinceau
- 1 régulateur de pression
- 1 système de filtration
- 1 support pinceau

Dimensions :

- Bac travail long. 990 mm - prof. 580 mm hauteur 200 mm.
- Contenance du bac 80 litres.
- Dimension hors tout : larg. 1300 mm - prof. 650 mm hauteur 1000 mm.
- Dimension bac de rétention : larg. 1150 mm prof. 700 mm - hauteur 430 mm.

Caractéristiques pompe pneumatique :

- Pompe air comprimé.
- Pression de fonctionnement : 0.7 à 6.2 bars.
- Pompe silencieuse, ne se désamorçe pas.

Caractéristiques FONBAC SAFE bac de rétention :

- Bac de rétention équipé d'une chaîne pour le maintien du fut de 220 L.
- Bac sur pied pour un transport facile à l'aide de chariot.
- Poignée de maintien permettant de coucher et relever le fut facilement.



Zep Industries préconise l'utilisation de DYNA 200



Maintenance & Propreté... Naturellement



M273-0714

ZEP INDUSTRIES

Z.I. du Poirier - Rue Nouvelle - 28210 NOGENT LE ROI
Tél. : 02 37 65 50 50 - Fax : 02 37 65 50 51 - www.zep-industries.fr
S.A.S au capital de 5 142 937 € - Immatriculée au RCS de Dreux sous le N° B 388 688 459
SIRET : 38868845900014 - TVA : FR 65388688459 - Code APE 4675Z.