

# SYSLAV DUO

## DOSAGE



### Système de pulvérisation double venturi pour shampoing carrosserie et liquide de rinçage spécial véhicule léger

Dilution et pulvérisation d'une solution détergente et de rinçage auto-séchant pour nettoyage de carrosserie .

Mélange automatiquement les produits avec l'eau par système Venturi.

Réglages de la concentration par buses calibrées de couleur.

Évite le gaspillage de l'eau et de produits.

Protection de l'environnement.

### Caractéristiques :

Matériau : ossature PVC

Pression : 2 à 6 bar

Dosage lavage de 1 à 16 %

Venturi inox débit 5 l/m

Dosage rinçage de 0.9 à 14 %

Venturi inox débit 8 l/m

Température d'utilisation : 50°C maximum

Fourni avec :

- 1 tuyau de lavage 15 mètres équipé
- 1 tuyau de rinçage 15 mètres équipé
- 1 lance de pulvérisation 60 cm avec poignée équipée
- 1 lance de rinçage 45 cm avec poignée équipée
- 2 sachets de 15 buses calibrées de couleur
- 1 coupleur rapide à bague bleu
- 2 coupleurs rapide à bague rouge
- 2 Lignes d'aspiration PVC longueur 2 mètres
- 2 crépines en PPR avec lesteur intégré
- 1 embout rapide coupleur rapide M/F 3/4"
- 1 kit de visserie et joints
- 1 notice technique
- 2 supports tuyau

Code : 9040002078100

M383-0119

