

# SYSLAV PROTRUCK

## DOSAGE



### Système de pulvérisation pour shampoing carrosserie spécialement adapté aux poids lourds

Equipé d'une lance télescopique de 1 à 2 mètres et d'un tuyau de 25 mètres  
Dilution par système venturi et pulvérisation sur le véhicule d'une solution  
Réglage de la concentration par buses calibrées de couleur

#### Caractéristiques :

Matériau : Ossature PVC, système de dilution inox

Couleur : Blanc

Pression réseau d'eau : de 2 à 6 bars

Fourni avec :

- 1 tuyau de lavage noir Ø 12 x 17,5 mm de 25 mètres
- 1 lance de pulvérisation inox télescopique 1 à 2m avec poignée équipée
- 1 tuyau arrivée d'eau 2.5m avec raccord
- 1 sachet de 14 buses calibrées de couleur
- 1 Double clapet anti-polution inox
- 1 coupleur rapide à bague bleu (arrivée d'eau)
- 1 coupleur rapide à bague rouge (lance)
- 1 Ligne d'aspiration PVC longueur 2.5 mètres
- 1 crépine en PPR avec lesteur intégré
- 1 embout coupleur rapide type jardin
- 1 kit de visserie et joints
- 1 Manuel de mise en service

Poids : 7 kg

**Conditions d'emploi :** Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur le manuel d'utilisation

**Code : 9060002838100**

Me468-0821

